



CARREGADORES SPEEDCHARGER 20KW & 30KW

Os carregadores DC compactos são uma alternativa aos carregadores DC de grande potência que, além de permitir uma recarga mais rápida que os carregadores AC, contam com a mesma **facilidade de instalação** de um Wallbox convencional. Pode ser instalado com facilidade em qualquer estabelecimento sem a necessidade de adequação da entrada de energia ou grandes alterações na infraestrutura existente.



FICHA TÉCNICA

MODELO	20KW	30KW
TIPO DE CARREGADOR	DC RÁPIDO	
OPÇÕES DE CONECTOR	C: CCS2; A: CCS1; J: CHAdeMO; G: GBT	
POTÊNCIA DE ENTRADA	31A, 22kVA @ 400V 60Hz	48A, 33kVA @ 400V 60Hz
TENSÃO DE ENTRADA	400 VAC OU 380 VAC +/- 10%	
FREQUÊNCIA	50 Hz OU 60 Hz	
POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA	20kW	30kW
TENSÃO DE SAÍDA	200-1000 Vdc	
NÚMERO DE CONECTORES	Até 2 (JC, JA); Até 1 (C, A, J, G)	
COMPRIMENTO CABOS	5 m; Opcional: 6 m / 7 m	
CORRENTE MÁX. SAÍDA CCS	80A	100A
CORRENTE MÁX. SAÍDA CHADEMO	80A	100A
CORRENTE MÁX. SAÍDA GBT	80A	100A
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA	Class A (opcional Class B) de acordo com EN 61000-6-3:2007	
SISTEMAS DE ATERRAMENTO	TN-S, TN-C, TN-C-S-, TT (NECESSÁRIO ECD EXTERNO)	
ALIMENTAÇÃO	3P + N + PE	